

Lian You Machinery Industry Co., Ltd.



Product ID: LY-1200HS

Automatyczna maszyna do zgrzewania folii z cięciem na gorąco

- ✓ Automatyczna kontrola naciągu podczas rozwijania i przewijania folii
- ✓ Kontrola położenia linii (L.P.C.)
- ✓ Hamulec magnetyczny proszkowy
- ✓ Kanał wentylacyjny do rozwijania i przewijania folii
- ✓ Przewijanie za pomocą servo silnika
- ✓ Cyfrowy wyświetlacz szybkości linii
- ✓ Cyfrowy wyświetlacz długości folii
- ✓ Funkcja okrawania brzegów wraz z odprowadzaniem ścinków folii

- ✓ Servo silnik zasilający
- ✓ Servo silnik do noża tnącego powietrznego
- ✓ Zgrzewanie toreb foliowych o dużej grubości
- ✓ Fotokomórka dla zgrzewania toreb drukowanych
- ✓ Stalowa konstrukcja maszyny - większa stabilność
- ✓ Podkładka odbierająca torby



Product ID: LY-650BF/800BF/1000BF

Maszyna do zgrzewania i cięcia folii o dużej grubości z 3 servo silnikami

Jih Ching Machine Co., Ltd.



Drukarka fleksograficzna – 6 kolorów, model standardowy

- ✓ Konstrukcja maszyny zbudowana z żeliwa FC-25 - bezwibracyjne warunki przy dużej szybkości pracy maszyn
- ✓ Cichy i precyzyjny napęd poprzez pasek rozrządu
- ✓ Łatwy w obsłudze system rejestrujący dla wysokiej jakości drukowania, każdy kolor dozowany jest osobno
- ✓ System szybkiego schnięcia nawet przy dużych szybkościach druku, tusz na bazie wody jako rozpuszczalnika

- ✓ Konstrukcja maszyny zbudowana z żeliwa FC-25 - bezwibracyjne warunki przy dużej szybkości pracy maszyn
- ✓ Napęd przez pasek rozrządu, cichy i precyzyjny
- ✓ Łatwy w obsłudze system rejestrujący dla wysokiej jakości drukowania, każdy kolor dozowany jest osobno
- ✓ System szybkiego schnięcia nawet przy dużych szybkościach druku, tusz na bazie wody jako rozpuszczalnika
- ✓ Ekonomiczny system: komora z listwą zgarniającą - doskonała jakość druku oraz duża szybkość pracy maszyny



Drukarka flexograficzna – 2/4/6 kolorów, model z listwą zgarniającą

Kween B Ltd.



Szybka linia do wytłaczania folii z rozdmuchem do HDPE, LDPE, LLDPE i MLLDPE

- ✓ Bęben rozdrabniający jednocześnie tnie, homogenizuje i podgrzewa materiał
- ✓ Ślimak jest zasilany podgrzanym i zagęszczonym materiałem - redukcja kosztów nawet do 40% w porównaniu do tradycyjnych wielostopniowych technologii
- ✓ Surowiec jest dozowany automatycznie - eliminacja potrzeby stałego nadzoru procesu
- ✓ Podgrzewana głowica granulująca daje jednorodny granulat o wysokiej jakości
- ✓ Wszystkie funkcje maszyny są kontrolowane za pomocą głównego panelu sterującego

- ✓ Mechanizm obrotowy dla dyszy wylotowej wytłaczarki oraz pierścienia powietrznego - większa kontrola stabilności pęcherza
- ✓ Średnica dyszy: 45mm-80mm, szerokość folii: 300mm-1800mm
- ✓ Wydajność produkcji: 50-160 kg/h
- ✓ Specjalnie zaprojektowany ślimak - wyższa wydajność przy niższej temperaturze topienia materiału
- ✓ Wieża odbierająca wzmocniona stalą przystosowana do dużych obciążeń - bezwibracyjne warunki pracy maszyny
- ✓ Wysokość górnej rolki odbierającej może być ustawiona w zależności od czasu stygnięcia materiału



Recycling plant for: HDPE, LDPE, LLDPE, PP, ABS, PS